

FLAMANT HIGH GLOSS

Description et destination du produit

Flamant High Gloss est une laque brillante, exempte de solvants aromatiques pour application à l'intérieur et à l'extérieur. Cette laque de très haute qualité et de grande résistance à l'abrasion, peut être appliquée sur des supports tels que bois, métal, non-ferro et des matières synthétiques, après un traitement préalable et sous-couche adéquate.

Renseignements techniques

Liant: Résines alkydes modifiées aux huiles exemptes de solvants aromatiques.

Pigment: Dioxyde de titane et suppléments (exempt de plomb).

Teinte: 9 (Carte de couleurs High Gloss ou éventail de couleurs High Gloss)

Aspect: Brillant

Temps de séchage: Hors poussière: 3,5 heures
Sec: 6 – 11 heures
Recouvrable: 24 heures

Emballage – Données de transport: 0,5 L – 1 L – 2,5 L • ADR/RID: 3.31°C / UN nr.: 1263 / IMCO: 3.3 / Point d'inflammation > 23 °C

Rendement théorique: 11 – 13 m²/L

Le rendement pratique est fortement influencé par la rugosité et la porosité du support, les épaisseurs appliquées et les pertes lors d'application airless.

Mode d'emploi

Flamant High Gloss est appliquée de préférence à la brosse (poils de porc) ou au rouleau (spécial pour laque) ou au pistolet, sur un support sec et propre, traité avec une sous-couche adéquate. Nettoyer le matériel au thinner exempt de solvants aromatiques ou au White Spirit. Bien remuer avant l'utilisation. Préserver du gel.

Conditions d'application

Appliquer Flamant High Gloss lorsque la température ambiante est supérieure à 12°C et l'humidité de l'air inférieure à 65%.

