

## FLAMANT WALL PAINT

### Description et destination du produit

Flamant Wall Paint est une peinture murale mate à base d'eau, pour application à l'intérieur et à l'extérieur. Applicable en deux couches sur différents supports minéraux. La composition et l'aspect après séchage permettent de recréer l'atmosphère des anciennes peintures à la craie ou des badigeons à la chaux. Par contre, la qualité du produit répond totalement aux exigences modernes (p.ex. bonne lavabilité). Cependant, la peinture peut également être appliquée au rouleau ou au pistolet. La carte de teintes a été réalisée manuellement, d'après des formulations de couleurs anciennes, toutes ayant un historique.

### Renseignements techniques

<u>Liant:</u>	Mélange de polymères acryliques de haute qualité.
<u>Pigment:</u>	Les charges (silicates de magnésium et carbonate de calcium) ont été judicieusement combinées afin d'obtenir une bonne homogénéité et un excellent pouvoir garnissant.
<u>Teinte:</u>	Nuancier Flamant. Certaines teintes fortement pigmentées peuvent exiger une couche de peinture supplémentaire en finition.
<u>Aspect:</u>	Mat.
<u>Temps de séchage:</u>	Hors poussière: 30 minutes Sec: 2 heures Recouvrable: 4 - 6 heures

Emballage – Données de transport: 2,5 L - 5 L • Non assujetti à l'ADR.

Rendement théorique: 8 - 12 m<sup>2</sup> / L

Le rendement pratique est fortement influencé par la rugosité et la porosité du support, les épaisseurs appliquées et les pertes lors d'application airless.

Ce produit contient max. 30g/l VOC

La valeur admise européenne maximale pour ce produit:

(Cat. a/A): 75g/l (2007)/ 30g/l (2010)

### Mode d'emploi

Flamant Wall Paint est appliquée de préférence à la brosse Flamant afin d'obtenir un bel aspect esthétique (aspect des peintures d'antan). Traiter les supports neufs ou très poreux au préalable avec la peinture du fond Flamant Wall Primer. Fixer les supports poudreux au préalable avec une couche de fixation adéquate telle que l'Aquafix. On peut diluer la première couche à l'eau 10-20%. La deuxième couche éventuellement non diluée. Il est également possible d'appliquer la peinture au rouleau ou au pistolet. Nettoyer le matériel à l'eau. Préserver du gel.

### Conditions d'application

Appliquer Flamant Wall Paint lorsque la température ambiante est supérieure à 8°C et l'humidité de l'air inférieure à 85%.

