

FLAMANT WALL PRIMER

Description et destination du produit

Flamant Wall Primer est une sous-couche qui possède une excellente adhérence sur des supports minéraux tels que plâtre, béton, brique, bois ainsi que sur d'anciennes couches de peinture et sur des matières synthétiques telles que PVC, polystyrène et mousse PU. Peu d'odeur.

Renseignements techniques

<u>Liant:</u>	Résine acrylique de haute qualité.
<u>Pigment:</u>	Les charges (silicates de magnésium et carbonate de calcium) ont été judicieusement combinées afin d'obtenir une bonne homogénéité.
<u>Teinte:</u>	Nuancier Flamant La couleur de cette couche d'imprégnation est seulement une approche de la couleur de finition, la teinte exacte est obtenue exactement avec Flamant Wall paint, comme finition.
<u>Aspect:</u>	Mat
<u>Temps de séchage:</u>	Hors poussière: 30 minutes Sec: 1,5 heures Recouvrable: 6 heures



Emballage – Données de transport: 2,5 L - 5 L • Non-assujetti à l'ADR

Rendement théorique: 10 m² / L

Le rendement pratique est fortement influencé par la rugosité et la porosité du support, les épaisseurs appliquées et les pertes lors d'application airless.

Ce produit contient < 30g/l VOC

La valeur admise européenne maximale pour ce produit:
(Cat. A/g): 50g/l (2007)/ 30g/l (2010)



Mode d'emploi

Flamant Wall Primer est appliquée à la brosse ou au rouleau. Nettoyer le matériel à l'eau. Les supports poudreux doivent être fixés au préalable avec l'Aquafix. Supports très absorbants et nouveaux supports: diluer à l'eau 10%. Préserver du gel.

Conditions d'application

Appliquer Flamant Wall Primer lorsque la température ambiante est supérieure à 8°C et l'humidité de l'air inférieur à 85%.

Conseil à l'utilisateur : Pour un résultat parfait, n'omettez pas d'appliquer en premier lieu le Wall Primer, obtenable dans les tons approximatifs de notre carte de teintes, sauf les teintes rouges (à part P42 Briques de Bruges). Sur plâtrage, cette couche de fond diluée avec 10% d'eau, est en plus une excellente isolation pour fonds douteux (ne pas diluer en cas de nicotine). L'application de Wall Primer améliore le pouvoir couvrant ainsi que le résultat final.

La qualité du support, l'état de la construction et les conditions d'application n'étant pas de notre ressort, aucune responsabilité ne pourra être retenue contre nous sur base de cette fiche technique.